

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. ist ein teilsynthetisches hochwertiges Zweitaktöl mit PAO-Anteil für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Geeignet für Getrenntschmierungs- und Selbstmischungssysteme.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. basiert auf mineralischen und synthetischen Grundölen und ist additiviert mit außerordentlich wirksamen Zweitakt-Additiven.

Anwendungshinweis:

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. ist ein selbstmischendes Zweitaktöl und für Gemisch- und Getrenntschmierung geeignet.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. ist besonders für die Schmierung luftgekühlter Zweitakt-Otto-Motoren mit sehr hohen Drehzahlen und/oder schwerer bis schwerster Belastung konzipiert.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. ist auch zur Schmierung von Zweitakt Otto-Motoren mit Wasserkühlung (z.B. in Motorrädern) geeignet.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. kann grundsätzlich bis 1:75 mit Normalbenzin gemischt eingesetzt werden. Vorschriften der Motorenhersteller beachten.

Spezifikationen

API TC, ISO-L-EGC

Freigaben

JASO 049RAV150

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift

JASO FC, Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, YAMAHA

Eigenschaften:

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth. bietet:

- eine einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- eine starke Reinigungswirkung, die Verbrennungsräume sowie Ein- und Auslasskanäle weitestgehend von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen freihält
- saubere Zündkerzen sorgen für eine optimale Leistung der Motoren
- einen sehr hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz
- geringe Abgasbelastung durch gute Verbrennung

<u>Eigenschaften</u>	<u>Einheit</u>	<u>Daten</u>	<u>Prüfung nach</u>
Farbe		rot	-
Dichte bei 20°C	kg/m ³	865	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ca. 60	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ca. 8,6	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		125-130	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	>100	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-21	DIN ISO 3016
Sulfatasche	%	0,03	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

05.08.2014

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41