



TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

Technický list

Dátum: 18.09. 15

TIGROL TRUCK XTS6 LE 5W-30

Popis produktu

Plne syntetický, ľahkobežný a nízkopoplnatý motorový olej pre naftové motory, šetriaci palivo. Jeho revolučné špeciálne zloženie s najmodernejšou aditíváciou umožňuje extrémne dlhé výmenné intervaly oleja, najmä pri motoroch pri filtroch pevných častíc. TIGROL TRUCK XTS6 LE 5W-30 je zaradený do skupiny "low SAPS" olejov s ponúka výhody: Vysoká účinnosť detergentov zabraňuje tvorbe usadenín v motore. Veľmi silný disperzný účinok bráni tvorbe a zrážaniu kalov. Silný účinok proti opotrebeniu, korózii a peneniu. Vysoký a stabilný viskozitný index. Nízky obsah síranového popola. Maximálne predĺžené intervaly výmeny oleja.

Použitie

TIGROL TRUCK XTS6 LE 5W-30 sa odporúča pre nízkoemisné, vysoko zaťažované, najmä preplňované naftové motory a pre dlhé výmenné intervaly oleja. Jeho výhodné vlastnosti sa prejavia predovšetkým v kombinácii s motorovou naftou s nízkym obsahom síry.

Je špeciálne určený pre najnovšie vozidlá s EGR/SCR a s filtermi pevných častíc, vyžadujúcich olej pre splnenie emisnej normy EURO 5 a EURO 6. Použiteľný je tiež pre EURO 3 a EURO 4.

Kvalitatívne štandardy

ACEA E6/E7/E9 API CJ-4/SN

MB 228.51/228.31
MAN M 3677/M3477/M3271-1
Volvo VDS-4/VDS-3
Renault RVI RXD/RLD-3/RLD-2/RGD
MTU Type 3.1
Mack EO-M-Plus/EO Premium Plus/EO-N
Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3
Deutz DQC IV-10LA, JASO DH-2

Technické údaje

Kinematická viskozita, mm ² /s		DIN 51 562
pri 40°C	70,2	
pri 100°C	11,8	
Viskozitný index	165	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita pri - 30°C, mPa.s	6460	DIN 51 398
Hustota pri 15 °C, kg/m ³	855	DIN 51 757
Bod vzplanutia °C	>214	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia °C	<-45	DIN ISO 3016
Síranový popol, %	0,98	ASTM D 874

TIGROL Headquarter

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú určené k informácii o vlastnostiach a možných použitíach produktu. Hoci sú tu použité aktuálne informácie, autor tohto dokumentu nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neúplnosťou a / alebo nepresnosťou týchto informácií. V prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie o bezpečnom zaobchádzaní s produktom sú obsiahnuté v bezpečnostnom liste.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net