



TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

Technický list

Dátum: 18.09. 15

TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-40

Popis produktu

Syntetický, ľahkobežný, nízkopopulnatý motorový olej pre naftové motory, šetriaci palivo. Jeho špeciálne zloženie a najmodernejšia aditivácia umožňuje veľmi dlhé výmenné intervaly a účinne bráni tvorbe zrkadlových plôch („bore polishing“) na stenách valcov.

TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-40 patrí do kategórie UHPD, „low SAPS“ a ponúka:

Redukciu spotreby paliva o 2-4 % v porovnaní s olejmi SAE 15W-40.

Vynikajúcu ochranu pred opotrebením a najvyššiu čistotu motora vďaka prvotriednej technológii aditivácie, vedúcej k dlhšej životnosti motora.

Maximálne výmenné intervaly oleja podľa predpisov na údržbu vozidla daných výrobcom.

Celoročnú spoľahlivosť a ľahké studené štarty pri nízkych alebo veľmi vysokých okolitých teplotách, kedy zostáva po celú dobu použitia stabilný vo svojej viskozitnej triede.

Použitie

TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-40 sa odporúča pre nízkoemisné, vysoko zaťažované, najmä preplňované naftové motory a pre extrémne dlhé výmenné intervaly oleja, v závislosti na výrobcovi motora. Jeho výhodné vlastnosti sa prejavujú predovšetkým v kombinácii s motorovou naftou s nízkym obsahom síry.

Je špeciálne určený pre najnovšie vozidlá s EGR/SCR a s filtermi pevných častíc, vyžadujúcich olej pre splnenie emisnej normy EURO 5 a EURO 6. Použiteľný je tiež pre EURO 3 a EURO 4.

Kvalitatívne štandardy

ACEA E6/E7 API CI-4, JASO DH - 2

MB 228.51

Volvo VDS-3

MAN M 3271-1/M 3477

DAF Long Drain

Renault RVI RXD/RLD-2

MTU Type 3.1

Mack EO-N

Deutz DQC III-10-LA

Cummins 20076/20077

Technické údaje

| | | |
|---|------|--------------|
| Kinematická viskozita, mm ² /s | | DIN 51 562 |
| pri 40°C | 95,2 | |
| pri 100°C | 14,5 | |
| Viskozitný index | 153 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita pri - 25°C, mPa.s | 6580 | DIN 51 398 |
| Hustota pri 15 °C, kg/m ³ | 863 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutia °C | >199 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutia °C | <-36 | DIN ISO 3016 |
| Síranový popol, % | 0,95 | ASTM D 874 |

TIGROL Headquarter

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú určené k informácii o vlastnostiach a možných použitíach produktu.

Hoci sú tu použité aktuálne informácie, autor tohto dokumentu nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neúplnosťou a / alebo nepresnosťou týchto informácií. V prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami.

Ďalšie informácie o bezpečnom zaobchádzaní s produktom sú obsiahnuté v bezpečnostnom liste.

LUBES Schmierstoff GmbH

Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH

LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net