



TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

Technický list

Dátum: 16.09. 15

TIGROL TRUCK XTS5 10W-40

Popis produktu

Polosyntetický, ľahkobežný, motorový olej určený pre naftové motory. Jeho špeciálne zloženie zo zmesi vybraných syntetických a minerálnych základových olejov spoločne s najmodernejšou aditíváciou s vysokou alkalickou rezervou umožňuje veľmi dlhé výmenné intervaly oleja pri maximálnom zaťažení.

TIGROL TRUCK XTS5 10W-40 patrí do kategórie UHPD a ponúka:

Redukcia spotreby paliva o 2-4 %v porovnaní s olejmi SAE 15W-40.

Vynikajúca ochrana pred opotrebením a najvyššiu čistotu motora vďaka prvotriednej technológii aditívácie, vedúcej k dlhšej životnosti motora.

Dlhé výmenné intervaly oleja podľa predpisov k údržbe vozidla daných výrobcom.

Celoročnú spoľahlivosť a ľahké studené štarty pri nízkych okolitých teplotách.

Použitie

TIGROL TRUCK XTS5 10W-40 sa odporúča pre vysoko zaťažované, prepĺňované naftové motory a pre dlhé výmenné intervaly oleja pri vozidlách s požiadavkou na emisné normy EURO I až EURO V. Nie je určený na používanie v benzínových motoroch. Použitá viskozitná trieda SAE 10W-40, ktorá po celú dobu použitia zostáva pri tomto oleji stabilná, sa osvedčila ako optimálna pre klimatické podmienky v celej Európe. Skvele sa hodí najmä v diaľkovej doprave zo severu na juh, pri veľkých teplotných rozdieloch.

Kvalitatívne štandardy

ACEA E4/E7 API CI-4

MB 228.3

MAN M 3277

Volvo VDS - 3

Renault RVI RXD/RLD-2

MTU Type 3, Detroit Diesel 93K215

Scania LDF2, DEUTZ III-05

Mack EO-M Plus, Global DHD-1

Cummins CES 20078, Cat ECF-2

Technické údaje

Kinematická viskozita, mm ² /s		DIN 51 562
pri 40°C	101,5	
pri 100°C	14,6	
Viskozitný index	149	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita pri - 25°C, mPa.s	6800	DIN 51 398
Hustota pri 15 °C, kg/m ³	866	DIN 51 757
Bod vzplanutia °C	>226	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia °C	<-39	DIN ISO 3016
Síranový popol, %	1,48	ASTM D 874

TIGROL Headquarter

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú určené k informácii o vlastnostiach a možných použitíach produktu.

Hoci sú tu použité aktuálne informácie, autor tohto dokumentu nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neúplnosťou a / alebo nepresnosťou týchto informácií. V prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami.

Ďalšie informácie o bezpečnom zaobchádzaní s produktom sú obsiahnuté v bezpečnostnom liste.

LUBES Schmierstoff GmbH

Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH

LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net