



TIGROL

PREMIUM MOTOR OIL

Technický list

Dátum: 16.09. 15

TIGROL TRUCK XTS4 10W-40

Popis produktu

Polosyntetický, ľahkobežný motorový olej pre naftové motory. Vyrovnaná kombinácia vysoko rafinovaných základových ropných a syntetických olejov v spojení s modernou technológiou aditívacie umožňuje úsporu paliva a predĺžené intervaly výmeny.

TIGROL TRUCK XTS4 10W-40 patrí do kategórie SHPD a ponúka:

Úsporu paliva a najvyššiu čistotu motora vďaka pokrokovej technológii ľahkobežného motorového oleja.

Vynikajúcu ochranu pred opotrebením a najvyššiu čistotu motora vďaka prvotriednej technológii aditívacie, vedúcej k dlhej životnosti motora.

Dlhé výmenné intervaly oleja podľa predpisov k údržbe vozidla daných výrobcom.

Celoročnú spoľahlivosť a ľahké studené štarty pri nízkych okolitých teplotách.

Použitie

TIGROL TRUCK XTS4 10W-40 je vhodný pre celoročné nasadenie v nepreplňovaných a preplňovaných vznetrových a zážihových motoroch, pri predĺžených intervaloch výmeny oleja.

Výhodný je najmä pre zmiešané vozové parky, ako univerzálny olej pre všetky typy motorov úžitkových aj osobných a dodávkových vozidiel. Znižuje možnosť poškodenia motorov pri zámene motorového oleja za iný typ.

Kvalitatívne štandardy

ACEA E3/E5/E7/B4/A3 API CI-4/SL

MB 228.3/229.1

MAN M 3275

Volvo VDS - 3

MTU Type 2, Deutz DQC III-10

Mack EO-N, EO-M plus

Renault RVI RLD/RLD-2

Cat ECF-2, ECF-1-a, Global DHD-1

Cummins CES 20076/77/78

Technické dáta

Kinematická viskozita, mm ² /s		DIN 51 562
pri 40°C	95,5	
pri 100°C	14,4	
Viskozitný index	156	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita pri - 20°C, mPa.s	6360	DIN 51 398
Hustota pri 15 °C, kg/m ³	856	DIN 51 757
Bod vzplanutia °C	>220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia °C	<-42	DIN ISO 3016
Síranový popol, %	1,37	ASTM D 874

TIGROL Headquarter

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú určené k informácii o vlastnostiach a možných použitíach produktu.

Hoci sú tu použité aktuálne informácie, autor tohto dokumentu nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neúplnosťou a / alebo nepresnosťou týchto informácií. V prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami.

Ďalšie informácie o bezpečnom zaobchádzaní s produktom sú obsiahnuté v bezpečnostnom liste.

LUBES Schmierstoff GmbH

Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH

LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net