



Mobil ATF LT 71141

Polosyntetická kapalina pro automatické převodovky

Popis produktu

Mobil ATF LT 71141 je částečně syntetická vysoce výkonná ATF kapalina s přísadami „Longdrain-Performance“ pro nasazení v automatických převodovkách vozidel. Vybrané základové oleje ve spojení s novou moderní technologií aditivace propůjčují této převodové kapalině výjimečnou výkonnost, zvláště s ohledem na prodloužené intervaly výměn plánované v budoucnosti. Pro odlišení od běžných ATF kapalin je tento produkt žlutě zbarven.

Vlastnosti a výhody

Vyvážené třecí vlastnosti kapaliny Mobil ATF LT 71141 pokrývají také požadavky řazených spojek v automatických převodovkách, stejně jako v řízených měničích a spojkách (GWK). Produkt má potenciál DEXRON III.

Výkonnostní parametry

Povolení: MB 236.11; ZF TE-ML 11B,14B,16L,17C; VW TL 521 62. Povolení pro automatické převodovky VOITH dle listu maziv G 607 (převodovky řady D 85., D 86., rovněž i převodovky D 502 a Midimat). Povolení pro automatické převodovky VOITH dle listu maziv G 1363 (převodovky řady D 85., D 86.), předepsán interval výměny oleje 120 000 km.

Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Mobil ATF LT 71 141			
Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C	Mm ² /s Mm ² /s	7,3 37	DIN 51 562
Dynamická viskozita při -40 °C	MPa.s	18000	DIN 51 398
Viskozitní index		168	DIN ISO 2909
Hustota při 15 °C	kg/m ³	853	DIN 51 757
Bod vzplanutí (Clev.)	°C	215	DIN ISO 2592
Bot tuhnutí	°C	-54	DIN ISO 3016
Korozivní účinky na mědi	st. koroze	1-150 A3	DIN 51 759
Ztráta odparem (Noack) při 200°C	% hmot.	5	DIN 51 581
Pěnivost S1 S2 S3	ml ml ml	10/0 30/0 0/0	ASTM D892
FZG test (A8.3/90)	st. poškoz. síly	12	DIN 51 354 díl2
Test stříhu -kužel-váleček, 20h n. stříh, V ₁₀₀ pokles viskozity, V ₁₀₀	mm ² /s %	6,6 9	P-VW 1437

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.