

# Houghto Safe 620

**Nehořlavá hydraulická kapalina (typu HFC – voda- glykol)**

## Popis

**Houghto Safe 620** je hydraulická kapalina slučující dokonalé jakostní charakteristiky s vysokou odolností proti ohni, což má nesmírně velký význam pro zařízení a instalace pracující v nebezpečných podmínkách. **Houghto Safe 620** je vyráběn po celém světě při zachování standardní jakosti.

## Obecné charakteristiky

- Dokonalé zabezpečení při hrozbách ohně či výbuchu
- Vysoké mazací schopnosti a nízký stupeň vynášení
- Spolehlivá ochrana hydraulických systémů
- Dlouhodobá termální stabilita
- Vynikající poměr viskozita/teplota

## Oblast použití

**Houghto Safe 620** může být použit tam, kde existuje požární ohrožení, v blízkosti otevřeného plamene, planoucích povrchů či roztaveného kovu. Náhodné rozlití hydraulických kapalin na olejové bázi při styku s těmito typy zápalných povrchů často způsobilo požár, či explozi.

**Houghto Safe 620** může být užíván ve všech typech hydraulických systémů.

**Houghto Safe 620** svým složením garantuje bezpečnost pro systém i obsluhu.

**Houghto Safe 620** je ideálně použitelný do takových instalací jako jsou systémy zařízení pro tlakové lití, zdviže a mechanismy náklonu pecí, zařízení pro tlakové lití skla, polymerů a jiné

## Vlastnosti

Vzhled- barva	červená
průhledná kapalina	
Specifická hmotnost při 15,5° C	1,08 g/cm <sup>3</sup>
pH	9,5
Obsah vody	40 %
obj.	
Bod tuhnutí	-51° C
Viskozita při 20 oC	90 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita při 40 oC	39 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita při 50 oC	27 mm <sup>2</sup> /s