

Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motocyklové motorové oleje

Verze: 317/01

Racing 2T Motorcycle Oil SAE 50 (Blue)

Vysoce výkonný plně syntetický 2-taktní olej pro vodou chlazené závodní motocyklové motory. Speciálně vyvinut a testován pro ochranu a zajištění výkonu za nejtěžších závodních podmínek.

Speciální složení splňuje náročné požadavky pro 2-taktní premixové soutěžní motory.

Schválení/Výkonové stupně

SAE 50
Vyvinuto pro závodní aplikace
Schválené mazivo CIK-FIA

Aplikace

Vhodné pro použití v dvoudobých závodních motocyklových motorech.

Může být použit v 2-taktních premix systémech. Směs musí být podle pokynů výrobce motoru s palivem 95 oktanů.

Při použití v deštivém počasí nezpůsobuje zalepení škrtků (plynové) klapky.

Olej není předředen a nemůže být použit v systémech vstřikování oleje.

Olej by se neměl míchat s ostatními motocyklovými mazivy.

Vlastnosti a výhody

Ochrana proti opotřebení

Aditiva proti opotřebení zůstávají v oleji déle aby zlepšily ochranný účinek.

Čistota motoru

Robustní komplet detergentů chrání proti všem druhům úsad aby byl motor čistší, zabraňuje tvorbě kalů.

Odolnost oleje proti zhroucení

Zvýšená stabilita viskozity ve střihu pomáhá odolávat olejovému filmu proti zhroucení.

Víceúčelové použití

Vhodné pro závodní aplikace, motokros, enduro.



Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.

Distributed by:



Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci. Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu <http://msds.ashland.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Racing Oil 2T	
Barva	Modrá
SAE stupeň viskozity	50
Viskozita, mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	17.5
Viskozita, mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	145
Viskozitní Index ASTM D-2270	130
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	6.0
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5950	-33
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.950
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	220

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva včetně oleje MaxLife™ - prvního motorového oleje speciálně vyvinutého pro vozidla s vyšším počtem najetých kilometrů, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineeurope.com

Autor:

AdG

Nahrazuje –

Tr-IBS

*Obchodní značka vlastněná třetí stranou ™ Obchodní značka společnosti Ashland nebo jejich dceřinných společností, registrované v různých zemích © 2015, Ashland

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ashland Inc. a jeho dceřiné společnosti přebírají právní odpovědnost.