

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Syntetický ľahkobežný motorový olej pre vozidlá s benzínovými a naftovými motormi

SCHVÁLENIA

API SN
 MB-Approval 229.3

SPLŇA

ACEA A3/B4, A3/B3
 PSA B71 2294 / B71 2300
 RENAULT RN 0700/0710
 GM LL-A/B-025
 Fiat 9.55535-G2
 VW 502 00/ 505 00

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 je syntetický ľahkobežný motorový olej pre vozidlá s benzínovými a naftovými motormi bez filtrov pevných častíc.

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 znižuje trenie pri prevádzke za chladu, čím šetrí batériu a umožňuje ľahké studené štarty.

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 garantuje stabilnú viskozitu pri vysokých teplotách, optimálne premazanie motora a maximálnu bezpečnosť v mestskej prevádzke "Stop-and-Go".

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 je vhodný pre turbomotory a katalyzátory a ponúka vysokú výkonovú rezervu v rámci prípustných výmenných intervalov oleja.

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 redukuje spotrebu oleja svojím nepatrným sklonom k odparovaniu.

POUŽITIE

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 je vhodný pre starší benzínové a naftové motory bez filtrov pevných častíc.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	858
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	220
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	10W-40
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	80,7
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	13,1
Viskozitný index	---		164
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-33

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

09. Aug. 2016, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

