

# LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30

Syntetický ľahkobežný motorový olej pre najvyššiu výkonnosť motora

## SCHVÁLENIA

API SL  
Ford WSS-M2C913-D  
Renault RN0700

## SPLŇA

ACEA A5/B5, A1/B1  
API CF  
Ford WSS-M2C913-A/B/C  
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003  
Fiat 9.55535 G1

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30** je syntetický ľahkobežný motorový olej pre najvyššiu výkonnosť motora. Vhodný predovšetkým pre motory osobných vozidiel značky Ford. Zdokonalená technológia aditív umožňuje najdlhšie výmenné intervaly oleja.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30** garantuje maximálnu úsporu pohonných hmôt vďaka zníženej vysokoteplotnej viskozite.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30** v rámci najnovšej technológii aditív udržuje vysokú čistotu motora, minimalizuje trenie pohyblivých častí a tým maximalizuje úspornosť a energetickú účinnosť.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30** uľahčuje studené štarty v zime vďaka vynikajúcej tekutosti za veľmi nízkych teplôt a rýchlemu premazaniu motora, minimalizuje opotrebenie a predlžuje životnosť motora.

## POUŽITIE

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30** je vhodný pre moderné benzínové a naftové motory FORD s / bez preplňovania. Výnimky: Ford KA od r.v. august 2008, Ford Galaxy 1.9 TDI a Ford Focus RS od r.v. marec 2009.

## TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	848
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	230
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	5W-30
Kin. viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	52,8
Kin. viskozita pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	9,72
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	172
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-40

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

01. Sep. 2016, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

