

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Bezpopolový, syntetický ľahkobežný motorový olej pre moderné benzínové a naftové motory s filtrom pevných častíc

SCHVÁLENIA

API SN
 BMW LL-04
 MB-approval 229.51
 MB-approval 229.52
 Renault RN 0700/0710

SPLŇA

API CF
 ACEA C3
 MB 229.31, 226.5
 GM dexos 2™
 Fiat 9.55535 S3

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 je bezpopolový, syntetický ľahkobežný motorový olej pre moderné benzínové a naftové motory s filtrom pevných častíc. Má veľkú výkonovú rezervu a umožňuje vysokú úsporu paliva. Nová technológia mid SAPS šetrí nielen životné prostredie, ale tiež cenný systém dodatočnej úpravy výfukových plynov.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ponúka základové oleje najvyššej kvality, maximálnu ochranu životného prostredia a minimalizáciu emisií podmienených olejom.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 zaručuje použitou najnovšou technológiou aditív najvyššiu čistotu motora, zníženie trenia pohyblivých dielov a dlhú životnosť motora.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 zaisťuje rýchle premazanie motora, čím minimalizuje opotrebenie a to najmä vo fáze zahrievania motora, dovoľuje maximálnu záťaž a poskytuje mimoriadne vysoké bezpečnostné rezervy.

POUŽITIE

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 je motorový olej vhodný špeciálne pre moderné benzínové a naftové motory s filtrom pevných častíc vozidiel BMW, Mercedes Benz, Opel a Volkswagen.

Pozor: tento produkt môže byť nevhodný pre použitie v niektorých motoroch. Pri pochybnostiach vyhľadajte, prosím, túto informáciu v návode k obsluhu vozidla.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	843
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	230
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	5W-30
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	64,7
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,4
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	172
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-39

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".