

# LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30

Syntetický, vysoko výkonný motorový olej s extrémne nízkym obsahom popolu

## SCHVÁLENIA

## SPLŇA

ACEA C1 / C2  
 Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** je syntetický, vysoko výkonný motorový olej s extrémne nízkym obsahom popolu, vyvinutý špeciálne pre moderné benzínové a naftové motory s filtrom pevných častíc. Nová technológia lowSAPS šetrí vďaka nízkemu obsahu sulfátového popola, fosforu a síry nielen životné prostredie, ale aj filter pevných častíc.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** ponúka prostredníctvom použitých vysoko kvalitných základových olejov maximálnu ochranu životného prostredia rovnako ako minimum emisií podmienených olejom.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** garantuje vďaka použitej technológii lowSAPS minimálne zaťaženie filtra pevných častíc.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** zaručuje najmodernejšou technológiou aditív maximálnu čistotu motora, znížené trenie pohyblivých častí a dlhú životnosť motora.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** zaisťuje maximálne úspory paliva vďaka zníženej viskozite pri vysokých teplotách.

## POUŽITIE

**LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** nájde využitie predovšetkým vo vozidlách značky MAZDA.

Pozor: tento produkt môže byť na základe extrémne nízkeho obsahu SAPS nevhodný pre použitie v niektorých motoroch. Pri pochybnostiach vyhľadajte, prosím, túto informáciu v návode k obsluhu vozidla.

## TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	847
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	210
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	5W-30
Kin. viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	50,7
Kin. viskozita pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	9,6
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	177
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-39

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

04. Aug. 2016, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

