

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30

Bezpopolový, syntetický, vysoko výkonný motorový olej

SCHVÁLENIA

SPLŇA

API SN
ACEA C2
ACEA A1/B1, A5/B5
PSA B71 2290
Renault RN 0700
Fiat 9.55535-S1/S3

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 je bezpopolový, syntetický, vysoko výkonný motorový olej špeciálne pre moderné benzínové a naftové motory s filtrom pevných častíc.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 ponúka základové oleje najvyššej kvality, maximálnu ochranu životného prostredia a minimalizáciu emisií podmienených olejom. Receptúra mid SAPS garantuje najmenšie možné zaťaženie filtra častíc.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 zaručuje použitou najnovšou technológiou aditív najvyššiu čistotu motora, zníženie trenia pohyblivých dielov a dlhú životnosť motora. Zaisťuje maximálne úspory paliva vďaka zníženej viskozite pri vysokých teplotách.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 zaisťuje rýchle premazanie motora, čím minimalizuje opotrebenie a to najmä vo fáze zahrievania motora, dovoľuje maximálnu záťaž a poskytuje mimoriadne vysoké bezpečnostné rezervy.

POUŽITIE

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 je motorový olej vhodný špeciálne pre moderné benzínové a naftové motory s filtrom pevných častíc vozidiel PEUGEOT, CITROËN, HONDA a Toyota.

Pozor: tento produkt môže byť nevhodný pre použitie v niektorých motoroch. Pri pochybnostiach vyhľadajte, prosím, túto informáciu v návode k obsluhu vozidla.

TYPICKÉ ÚDAJE

| VLASTNOSŤ | Jednotka | Skúšobná metóda | LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 |
|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| Hustota pri 15 °C | kg/m ³ | DIN 51575 | 848 |
| Bod vzplanutia | °C | ISO 2592 | 230 |
| Viskozitná trieda | --- | SAE J 300 | 5W-30 |
| Kin. viskozita pri 40 °C | mm ² /s | DIN 51562/T1 | 59,4 |
| Kin. viskozita pri 100 °C | mm ² /s | DIN 51562/T1 | 10,4 |
| Viskozitný index | --- | DIN ISO 2909 | 165 |
| Bod tuhnutia | °C | DIN ISO 3016 | <-36 |

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".