

# LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

Plne syntetický, vysoko výkonný motorový olej najvyššej triedy

## SCHVÁLENIA

## SPLŇA

ACEA A3/B4; A3/B3  
Fiat 9.555.35-H3

## POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60 je plne syntetický, vysoko výkonný motorový olej najvyššej triedy. Bol vyvinutý špeciálne pre použitie v 4-taktných motoroch, používaných za extrémnych podmienok v motoristickom športe.

## POUŽITIE

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60 je vyvinutý pro použitie vo vysoko výkonných benzínových motoroch a je vhodný aj pre profesionálne závodné použitie.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** zaisťuje optimálne mazanie aj pri najvyšších otáčkach a maximálnych teplotách a umožňuje tak maximálny výkon motora.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** vďaka použitej technológii aditív zaručuje maximálnu čistotu motora a bráni tvorbe čiernych kalov.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** je stabilný aj pri maximálnej teplote vďaka vysokej oxidačnej stabilite.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** garantuje vynikajúcu stabilitu olejového filmu a poskytuje tak optimálnu mazivosť aj za extrémne vysokých otáčok.

## TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	854
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	250
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	10W-60
Kin. viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	153,1
Kin. viskozita pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	21,9
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	170
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-36

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".