

# LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30

Plne syntetický ľahkobežný motorový olej pre najvyššiu výkonnosť motora

## SCHVÁLENIA

**VOLVO VCC 95200377**

## SPŔŔA

**ACEA A5/B5, A1/B1**

**API SL**

**Renault 0700**

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** je plne syntetický ľahkobežný motorový olej, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre maximálny výkon a úsporu paliva. Umožňuje dlhé intervaly výmeny oleja pri maximálnej prevádzkovej bezpečnosti a vysokej bezpečnostnej rezerve.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** garantuje maximálnu úsporu paliva vďaka zníženej HTHS viskozite (dynamická viskozita meraná pri vysokej teplote a veľkom šmykovom spáde).

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** vďaka modernej aditívaci a vysoko výkonným čistiacim aditívam udržiava vysokú čistotu motora, zabraňuje tvorbe usadenín, minimalizuje trenie pohyblivých častí a tým maximalizuje úspornosť, energetickú účinnosť a životnosť motora.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** zabezpečuje rýchle premazanie motora, čím minimalizuje opotrebenie a uľahčuje studené štarty v zime a zároveň poskytuje vysokú bezpečnostnú rezervu rovnako ako dlhé výmenné intervaly.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** garantuje maximálnu oxidačnú stabilitu oleja vďaka použitému vybraným plne syntetickým základovým olejom.

## POUŽITIE

**LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** nachádza uplatnenie predovšetkým u modelov značky VOLVO.

## TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	844
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	210
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	0W-30
Kin. viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	53,6
Kin. viskozita pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	10,2
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	182
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-39

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

04. Aug. 2016, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

