

# LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

Syntetický ľahkobežný motorový olej s redukovaným obsahom popola

## SCHVÁLENIA

BMW LL-04  
MB-approval 229.51

## SPLŇA

ACEA C3  
PORSCHE C30  
MB 229.31  
Fiat 9.55535 S3  
VW 504 00/507 00

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30** je syntetický ľahkobežný motorový olej s redukovaným obsahom popola, vhodný pre moderné motory benzínových a dieselových vozidiel s filtrom pevných častíc. Veľká výkonová rezerva umožňuje dlhé intervaly výmeny. Nová technológia chráni životné prostredie aj filter častíc.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30** ponúka základové oleje najvyššej kvality, maximálnu ochranu životného prostredia a minimalizáciu emisií podmienených olejom. Receptúra s redukovaným obsahom popola garantuje dlhú životnosť filtra pevných častíc. Je použitá najnovšia technológia aditív pre najvyššiu čistotu motora, zníženie trenia pohyblivých dielov a dlhú životnosť motora. Tento moderný olej pre ľahký chod zaisťuje rýchle premazanie motora, čím minimalizuje opotrebenie a to najmä vo fáze zahrievania motora, dovoľuje maximálnu záťaž a poskytuje mimoriadne vysoké bezpečnostné rezervy. Olej tiež vykazuje vynikajúce nízkoteplotné správanie, čím zaisťuje rýchly štart motora pri extrémne nízkych teplotách.

## POUŽITIE

**LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30** sa používa vo vozidlách značky Audi, BMW, Mercedes, Seat, Škoda, Volkswagen a mnohých ďalších.

## TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	850
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	230
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	5W-30
Kin. viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	65,9
Kin. viskozita pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	11,5
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-36

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

07. Sep. 2016, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

