

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20

Syntetický ľahkobežný motorový olej na benzínové motory tzv. Fuel Efficient Vehicles a hybridných vozidiel

SCHVÁLENIA

SPLŇA

API SN
 ILSAC GF-5
 Fiat 9.55535 CR1

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 je novo vyvinutý syntetický ľahkobežný motorový olej na benzínové motory tzv. Fuel Efficient Vehicles a hybridných vozidiel. Spája najvyššiu výkonnosť motora s maximálnou úsporou paliva.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 zaisťuje maximálne úspory paliva vďaka zníženej viskozite pri vysokých teplotách. Vďaka modernej aditívaci a vysoko výkonným čistiacim aditívám udržiava vysokú čistotu motora, zabraňuje tvorbe usadenín, minimalizuje trenie pohyblivých častí a tým maximalizuje úspornosť, energetickú účinnosť a životnosť motora.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 zabezpečuje rýchle premazanie motora, čím minimalizuje opotrebenie a to najmä vo fáze zahrievania motora a uľahčuje studené štarty v zime. Garantuje maximálnu oxidačnú stabilitu oleja vďaka použitému vybraným plne syntetickým základovým olejom.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 zaručuje stálosť viskozity a kvalitatívnych vlastností počas životnosti oleja vďaka excelentnej strihovej stabilite.

POUŽITIE

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 je vhodný pre motory vozidiel Honda, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, a Toyota.

Pred použitím motorových olejov s viskozitnou triedou SAE 0W-20, prosím, bezpodmienečne dodržiavajte predpisy výrobcu vozidla!

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	849
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	210
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	0W-20
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	45,2
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,5
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	168
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-45

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

01. Sep. 2016, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

