

LUKOIL CLASSIC 10W-40

Semi-syntetický viacrozsaňový motorový olej pre celoročnú prevádzku

SCHVÁLENIA

SPŔŔA

ACEA A3/B3
API SJ/CF

POPIS PRODUKTU

LUKOIL CLASSIC 10W-40 je semi-syntetický viacrozsaňový motorový olej pre celoročnú prevádzku benzínových a naftových motorov osobných vozidiel.

LUKOIL CLASSIC 10W-40 ponúka dobré vlastnosti pri studených štartoch v zime a bezpečnosť mazania v lete vďaka dobrému viskozitno-teplotnému správaniu.

LUKOIL CLASSIC 10W-40 dobrou odolnosťou proti starnutiu zaisťuje prevádzkovú spoľahlivosť v rámci prípustných výmenných intervalov.

LUKOIL CLASSIC 10W-40 svojou optimálnou ochranou proti opotrebovaniu a korózii minimalizuje opotrebovanie motoru a predlžuje jeho životnosť.

POUŽITIE

LUKOIL CLASSIC 10W-40 je vhodný pre starší benzínové a naftové motory osobných vozidiel.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL CLASSIC 10W-40
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	866
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	230
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	10W-40
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	94,6
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	152
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-39

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".