

# LUKOIL CLASSIC 15W-40

Minerálny viaczosahový motorový olej pre celoročnú prevádzku

## SCHVÁLENIA

## SPŔŔA

ACEA A3/B3  
API SL/CF

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL CLASSIC 15W-40** je minerálny viaczosahový motorový olej pre celoročnú prevádzku benzínových a naftových motorov osobných vozidiel.

**LUKOIL CLASSIC 15W-40** ponúka dobré vlastnosti pri studených štartoch v zime a bezpečnosť mazania v lete vďaka dobrému viskozitno-teplotnému správaniu.

**LUKOIL CLASSIC 15W-40** dobrou odolnosťou proti starnutiu zaisťuje prevádzkovú spoľahlivosť v rámci prípustných výmenných intervalov.

**LUKOIL CLASSIC 15W-40** svojou optimálnou ochranou proti opotrebovaniu a korózii minimalizuje opotrebovanie motoru a predlžuje jeho životnosť.

## POUŽITIE

**LUKOIL CLASSIC 15W-40** je vhodný pre starší benzínové a naftové motory osobných vozidiel.

## TYPICKÉ ÚDAJE

| VLASTNOSŤ                 | Jednotka           | Skúšobná metóda | LUKOIL CLASSIC 15W-40 |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| Hustota pri 15 °C         | kg/m <sup>3</sup>  | DIN 51757       | 881                   |
| Bod vzplanutia            | °C                 | ISO 2592        | >200                  |
| Viskozitná trieda         | ---                | SAE J 300       | 15W-40                |
| Kin. viskozita pri 40 °C  | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/T1    | 106,3                 |
| Kin. viskozita pri 100 °C | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/T1    | 14,1                  |
| Viskozitný index          | ---                | DIN ISO 2909    | 134                   |
| Bod tuhnutia              | °C                 | DIN ISO 3016    | <-36                  |

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".