

LUKOIL AVANTGARDE 10W

Vysokokvalitný, univerzálne použiteľný jednorozsahový motorový olej

SCHVÁLENIA

SPLŇA

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MAN 270
MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 04B

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE 10W sa vyznačuje vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu, vysokou čistiacou schopnosťou voči zvyškom spaľovania a usadeninám, bráni tvorbe studených kalov. Poskytuje veľmi vysokú ochranu proti opotrebovaniu a korózii.

LUKOIL AVANTGARDE 10W má na základe vysokokvalitných základových olejov i bez dodatočnej aditívacie prirodzený viacrozsahový charakter a veľmi dobré vlastnosti za nízkych teplôt.

POUŽITIE

LUKOIL AVANTGARDE 10W je používaný predovšetkým ako detergentný hydraulický olej, ale tiež pre vysoko namáhané, atmosférické i preplňované naftové a benzínové motory, a pokiaľ vyhovuje SAE 10W i pre špeciálne použitie podľa predpisov výrobcu.

LUKOIL AVANTGARDE 10W sa používa tiež na mazanie mechanických prevodoviek, retardérov, intardérov, meničov krútiaceho momentu a hydraulických systémov poľnohospodárskych a stavebných strojov, ako aj pre veľa typov kompresorov.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL AVANTGARDE 10W
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	858
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	210
Viskozitná trieda	---	SAE J300	10W
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	46
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,2
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	114
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-36

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".