

LUKOIL AVANTGARDE 50

Vysokokvalitný, univerzálne použiteľný jednorozsahový motorový olej

SCHVÁLENIA

SPLŇA

ACEA E2/A2/B2
API CG-4/SG
CATERPILLAR TO-2
VOITH VSN 6086/21

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE 50 sa vyznačuje vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu, vysokou čistiacou schopnosťou voči zvyškom spaľovania a usadeninám, bráni tvorbe studených kalov. Poskytuje veľmi vysokú ochranu proti opotrebovaniu a korózii.

LUKOIL AVANTGARDE 50 má na základe vysokokvalitných základových olejov i bez dodatočnej aditívácie prirodzený viacrozsahový charakter (SAE 25W-50; viď Typické údaje) a veľmi dobré vlastnosti pri nízkych teplotách.

POUŽITIE

LUKOIL AVANTGARDE 50 je používaný predovšetkým pre vysoko namáhané, atmosférické i preplňované naftové a benzínové motory a pre špeciálne použitie podľa predpisov výrobcu.

LUKOIL AVANTGARDE 50 sa používa tiež na mazanie mechanických prevodoviek, retardérov, intardérov, meničov krútiaceho momentu a hydraulických systémov poľnohospodárskych a stavebných strojov, ako aj pre veľa typov kompresorov.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL AVANTGARDE 50
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	898
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	245
Viskozitná trieda	---	SAE J300	50
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	201
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	18,2
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	100
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-12

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".