

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40

Syntetický ľahkobežný motorový olej pre zmiešané vozové parky

SCHVÁLENIA

API CI-4/SL
 CUMMINS CES 20078
 DEUTZ DQC III-10
 MACK EO-N
 MAN M 3275-1
 MB-Approval 228.3
 MTU Oil Category 2
 RENAULT VI RLD-2
 VOLVO VDS-3

SPĺŇA

ACEA E7
 CUMMINS CES 20077/76
 RENAULT VI RLD
 CATERPILLAR ECF-2, ECF-1-a

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 je syntetický ľahkobežný motorový olej pre zmiešané vozové parky a predĺžené výmenné intervaly oleja úžitkových vozidiel. Je použiteľný aj pre benzínové a dieselové osobné vozidlá bez filtrov pevných častíc.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 združuje vlastnosti vysoko výkonného motorového oleja pre osobné vozidlá s motorovým olejom Super High Performance Diesel (SHPD) pre naftové motory s predĺženými výmenami oleja.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 ponúka optimálnu ochranu proti opotrebovaniu a korózii a vynikajúcu odolnosť proti starnutiu.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 znižuje trenia v motore, čím redukuje spotrebu paliva a zaisťuje vysokú úspornosť.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 sa vyznačuje vynikajúcim viskozitno-teplotným chovaním vďaka vysokému VI (viskozitný index). Ponúka vysokú výkonnostnú rezervu v rámci prípustných výmenných intervalov oleja.

POUŽITIE

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 sa používa ako motorový olej SHPD pre vysoko namáhané atmosférické i preplňované naftové a benzínové motory podľa predpisu výrobcu a je ideálny pre zmiešané vozové parky.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 je vhodný pre celoročnú prevádzku, uľahčuje skladovanie a zabraňuje tak prípadným zámenám.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	862
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	220
Viskozitná trieda	---	SAE J300	10W-40
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	93
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,0
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	155
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-36

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

31. Aug. 2016, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:  