

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40

Vysokovýkonný viacrozsaňový motorový olej (High Performance Diesel oil, HPD)

SCHVÁLENIA

API CH-4/SJ
Cummins CES 20076

SPLŇA

MB 228.1
MAN 271
Volvo VDS-2
Renault VI RD-2
Mack E-OM Plus
MTU Oil Category 1
Caterpillar ECF-1-a

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 je charakterizovaný vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu, vysokou schopnosťou rozpúšťať zvyšky spaľovania a usadeniny a bráni tvorbe studených kalov. Ponúka tiež veľmi vysokú ochranu proti opotrebeniu a korózii.

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 garantuje dlhú životnosť motora vďaka stabilnému mazaciemu filmu.

POUŽITIE

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 bol vyvinutý pre široké použitie v ťažkých podmienkach, atmosférických aj preplňovaných naftových a benzínových motoroch podľa predpisov výrobcu. Ideálny pre zmiešaný vozový park.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL AVANTGARDE EXTRA
Hustota pri 15°C	kg/m ³	DIN 51757	875
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	227
Viskozitná trieda	---	SAE J300	15W-40
Kin. viskozita pri 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	104
Kin. viskozita pri 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,2
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	138
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-27

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

31. Aug. 2016, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

