

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50

Motorový olej Super High Performance Diesel (SHPD) pre úžitkové vozidlá

SCHVÁLENIA

SPŔĽNA

API CI-4/SL
 ACEA E7
 MB 228.3
 MAN M 3275-1
 Volvo VDS-3
 Renault VI RLD
 MTU Oil Category 2
 Deutz DQC III-10
 Cummins CES 20078

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 je motorový olej Super High Performance Diesel (SHPD) určený pre zmiešaný vozový park a predĺžené výmenné intervaly oleja. Je použiteľný aj pre benzínové a dieselové osobné vozidlá bez filtrov pevných častíc. Viskozitná trieda SAE 20W-50 sa osvedčila ako optimálna pre klimatické podmienky v strednej Európe.

Moderná aditivácia a vysoká alkalická rezerva **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50** umožňujú použitie pre dlhé výmenné intervaly oleja pri maximálnom zaťažení.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 zaisťuje maximálnu čistotu motora a účinne bráni tvorbe zrkadlových plôch ("bore polishing") na stenách valcov a tvorbe usadenín na piestoch, piestnych drážkach a piestnych krúžkoch.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 ponúka optimálnu ochranu proti opotrebeniu a korózii, vynikajúcu odolnosť proti starnutiu a predlžuje životnosť motora.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	889
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	228
Viskozitná trieda	---	SAE J300	20W-50
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	171
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	18,1
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	117
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-27

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

31. Aug. 2016, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.