

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40

Motorový olej Super High Performance Diesel (SHPD) pre úžitkové vozidlá

SCHVÁLENIA

API CI-4/SL
 CUMMINS CES 20078
 DEUTZ DQC III-10
 MACK EO-N
 MAN M 3275-1
 MB-Approval 228.3
 MTU Oil Category 2
 RENAULT VI RLD-2
 VOLVO VDS-3

SPŔA

ACEA E7
 CATERPILLAR ECF-2, ECF-1-a

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 je motorový olej Super High Performance Diesel (SHPD) určený pre zmiešaný vozový park a predĺžené výmenné intervaly oleja. Je použiteľný aj pre benzínové a dieselové osobné vozidlá bez filtrov pevných častíc. Viskozitná trieda SAE 15W-40 sa osvedčila ako optimálna pre klimatické podmienky v strednej Európe.

Moderná aditivácia a vysoká alkalická rezerva **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40** umožňujú použitie pre dlhé výmenné intervaly oleja pri maximálnom zaťažení.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 zaisťuje maximálnu čistotu motora a účinne bráni tvorbe zrkadlových plôch ("bore polishing") na stenách valcov a tvorbe usadenín na piestoch, piestnych drážkach a piestnych krúžkoch.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 ponúka optimálnu ochranu proti opotrebeniu a korózii, vynikajúcu odolnosť proti starnutiu a predlžuje životnosť motora.

POUŽITIE

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 sa odporúča ako motorový olej pre vysoko namáhané preplňované naftové motory úžitkových vozidiel predovšetkým s predĺženými výmennými intervalmi oleja.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	876
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	222
Viskozitná trieda	---	SAE J300	15W-40
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	109
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,9
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	138
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-27

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

31. Aug. 2016, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

