

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL

5W-30

Syntetický motorový olej Super Ultra High Performance Diesel (SUHPD) pre vysoko zaťažované úžitkové vozidlá

SCHVÁLENIA

DEUTZ DQC IV-10
MAN M 3277
MACK EO-N
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RENAULT VI RLD-2
VOLVO VDS-3
Ford WSS-M2C212-A1
Scania LDF-3

SPLŇA

API CF
ACEA E4/E7
CUMMINS CES 20077
IVECO
DAF Extended Drain
RENAULT VI RLD-2/RXD

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 je progresívny syntetický motorový olej Super Ultra High Performance Diesel (SUHPD) pre vysoko zaťažované úžitkové vozidlá s nízkymi emisiami výfukových plynov.

Moderná aditivácia a syntetické základové zložky robia z **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30** špičkový olej pre úžitkové vozidlá s extrémne dlhými výmennými intervalmi oleja. Zaisťuje maximálnu čistotu motora a zabraňuje tvorbe „zrkadlových plôch“ (bore polishing) na stenách valcov. Viskozita 5W-30 umožňuje ľahké štarty i za hlbokých teplôt a skvele sa hodí pre diaľkovú dopravu zo severu až na juh Európy a redukuje spotrebu paliva až o 4% v zrovnaní s olejmi SAE 15W-40.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 ponúka vysokú ochranu proti korózii aj pri použití nafty s vysokým obsahom síry.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 umožňuje maximálne výmenné intervaly oleja podľa predpisov k údržbe vozidla daných výrobcom, rýchle premazanie motora olejom a maximálnu zaťažiteľnosť olejového filmu. Zostáva po celú dobu použitia vo viskozitnej triede SAE 5W-30 ("stay in grade") a poskytuje efektívnu celoročnú spoľahlivosť aj za nepriaznivých podmienok, ako studené štarty za hlbokých a / alebo veľmi vysokých okolitých teplôt.

POUŽITIE

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 sa odporúča ako motorový olej pre maximálne zaťažované preplňované naftové motory s optimalizáciou množstva výfukových emisií úžitkových vozidiel.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 je bezproblémovo miesiteľný s inými značkovými olejmi, ale výkon v plnom rozsahu zaručuje len pri výhradnom použití.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST'	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30
Hustota pri 15°C	kg/m ³	DIN 51757	854
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	210
Viskozitná trieda	---	SAE J300	5W-30
Kin. viskozita pri 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	74
Kin. viskozita pri 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,0
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	158
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	< -54

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené ООО "LLK-International".