

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40

Univerzálny olej STOU (Super Tractor Oil Universal) na mazanie motorov, prevodoviek, hydraulík a mokrých bŕzd traktorov, poľnohospodárskych a stavebných strojov

SCHVÁLENIA

ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF001753)

SPŔŇA

ACEA E2
 API CF-4/SF
 API GL-4
 ALLISON C-4
 Case NEW HOLLAND CNH MAT3525
 CATERPILLAR TO-2
 FORD M2C159-B, M2C159-C
 JOHN DEERE JDM J27
 MB 228.1
 MF M1139, M1144, M1145
 MIL-L-2104 D
 NEW HOLLAND 324G
 Doporučené pre vozidlá s bezstupňovou prevodovkou ZF S-MATIC, CASE-STEYR-NEW HOLLAND CVX/CVT/TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDNER Geotrac Serie 4, VALTRA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40 je charakterizovaný vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu, maximálnou rozpúšťacou schopnosťou voči zvyškom spaľovania a usadeninám. Tiež ponúka optimálnu ochranu proti korózii a opotrebovaniu.

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40 má prispôsobenú treciu charakteristiku pre mokré brzdy a spojky, ktorá minimalizuje vibrácie a trhavé pohyby (stick-slip).

POUŽITIE

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40 je použiteľný ako jednotný olej pre motory, hydraulické systémy, prevodovky a mokré brzdy, ak nie sú výrobcom výslovne predpísané špeciálne oleje.

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40 nachádza uplatnenie pri mazaní traktorov, poľnohospodárskych a stavebných strojov. Prosím, dodržiavajte predpisy výrobcov.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL VERSO MOTOR
Hustota pri 15°C	kg/m ³	DIN 51757	864
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	220
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	10W-40
Kin. viskozita pri 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	85
Kin. viskozita pri 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	13,1
Viskozitný index	°C	DIN ISO 3016	<-33

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

24. Feb. 2016, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

