

LUKOIL VERSO HGN

Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) k mazaniu kombinovaných systémov hydraulika – prevodovka - mokré brzdy

SCHVÁLENIA

SPLŇA

API GL-4
 Case **NEW HOLLAND** CNH MAT3525
FORD M2C86-B
MF M1135

POPIS PRODUKTU

LUKOIL VERSO HGN je Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) k mazaniu kombinovaných systémov hydraulika – prevodovka - mokré brzdy traktorov, poľnohospodárskych a stavebných strojov.

LUKOIL VERSO HGN odpovedá rade predpisov výrobcov a bol odsúhlasený špeciálne podľa požiadavkou moderných mokrých bŕzd.

LUKOIL VERSO HGN ponúka vyváženú treciu charakteristiku, ktorá zaisťuje v rámci predpisov výrobcu bezporuchovú prevádzku špeciálne mokrých bŕzd a spojok. Dobré viskozitno-teplotné chovanie umožňuje celoročnú prevádzku nad široký rozsah teplôt. Vynikajúca odolnosť proti starnutiu vede k dlhé životnosti olejovej náplne a minimalizácii nákladov na spracovanie odpadu.

LUKOIL VERSO HGN vykazuje malý sklon k peneniu, dobrú schopnosť odlučovať vzduch a veľmi vysokú ochranu proti opotrebovaniu a korózii.

POUŽITIE

LUKOIL VERSO HGN sa skvele hodí, ak odpovedá predpisom výrobcov, pre mnoho bežných typov traktorov. Bol mimo iné veľmi úspešne testovaný u modelov firmy STEYR (séria 900 a 9000), JOHN DEERE (3300 a 5400), NEW HOLLAND, LINDNER, FORD (3000) a MASSEY FERGUSON.

Najlepšieho výkonu dosiahnete s čistým produktom. Pokiaľ možno zamedzte mieseniu s inými UTTO alebo STOU produkty.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL VERSO HGN
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	886
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	220
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	15W-30
Viskozitná trieda	---	SAE J 306	80W
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	69
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10,5
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	< -27

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19. Okt. 2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

