

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W

Špeciálny olej pre stavebné stroje

SCHVÁLENIA

SPŔA

API CF/CF-2 a GL-4
 ALLISON C-4
 CATERPILLAR TO-4
 KOMATSU-DRESSER
 ZF TE-ML 03C

POPIS PRODUKTU

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W je univerzálny olej vyvinutý špeciálne pre použitie v stavebných strojoch. Pre traktory sa používajú ako STOU.

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W bol vyvinutý špeciálne pre univerzálne použitie v stavebných strojoch CATERPILLAR, ale môže byť používaný aj v mnohých iných strojoch. Ponúka bezpečnú ochranu proti opotrebeniu a maximálnu životnosť motora, prevodovky a pomocných agregátov. Univerzálna použiteľnosť znižuje množstvo produktov na pracovisku a tým riziko prípadnej zámeny.

POUŽITIE

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W sa používa ako motorový olej v naftových motoroch (aj 2-taktné naftové motory), tak i pre pohony náprav, mechanické prevodovky, hydrauliky, hydrostatické pohony, záťažové prevodovky, mokré brzdy, navijaky atď. stavebných strojov a traktorov.

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W zabraňuje preklzaniu spojok a prevodov, minimalizuje opotrebenie prevodov, predlžuje životnosť spojového obloženia, zvyšuje ťažnú výkonnosť stroja a zabraňuje v mnohých prípadoch drhnutie brzd v olejovom kúpeli.

UPOZORNENIE: Dbajte prosím predpísané viskozity výrobcom! Špeciálne pre rozvodovky a prevodovky je potrebné na tomto mieste odkázať na náš produkt **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30**.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	883
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	228
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	10W
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	40
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	6,2
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	101
CCS viskozita pri -20°C	mPa.s	DIN 51377	2900
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	< -27

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".