

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30

Špeciálny olej pre stavebné stroje

SCHVÁLENIA

SPŔŤA

API CF/CF-2 a GL-4
 ALLISON C-4
 CATERPILLAR TO-4
 KOMATSU-DRESSER
 ZF TE-ML 03A, 03C, 04A, 07D, 07

POPIS PRODUKTU

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30 je univerzálny olej vyvinutý špeciálne pre použitie v stavebných strojoch. Pre traktory sa používajú ako STOU.

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30 bol vyvinutý špeciálne pre univerzálne použitie v stavebných strojoch CATERPILLAR, ale môže byť používaný aj v mnohých iných strojoch. Ponúka bezpečnú ochranu proti opotrebeniu a maximálnu životnosť motora, prevodovky a pomocných agregátov. Univerzálna použiteľnosť znižuje množstvo produktov na pracovisku a tým riziko prípadnej zámeny.

Vďaka použitiu vysoko kvalitného základového oleja má **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30** veľmi dobré vlastnosti za nízkych teplôt, ktoré dávajú tomuto oleju vlastnosti viacstupňového oleja SAE 20W-30.

POUŽITIE

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30 sa používa ako motorový olej v naftových motoroch (aj 2-taktné naftové motory), tak i pre pohony náprav, mechanické prevodovky, hydrauliky, hydrostatické pohony, záťažové prevodovky, mokré brzdy, navijaky atď. stavebných strojov a traktorov.

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30 zabraňuje preklzániu spojok a prevodov, minimalizuje opotrebenie prevodov, predlžuje životnosť spojového obloženia, zvyšuje ťažnú výkonnosť stroja a zabraňuje v mnohých prípadoch drhnutie bŕzd v olejovom kúpeľi.

UPOZORNENIE: Prosím, bezpodmienečne dbajte údajov o viskozite dodaných výrobcom zariadenia! Hlavne pri hlbokých okolitých teplotách a pre hydraulické systémy odkazujeme na produkt **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W**.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	890
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	242
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	30
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	94
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10,7
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	100
CCS viskozita pri -10°C	mPa.s	DIN 51377	2800 (splňuje SAE 20W)
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	< -24

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".