

LUKOIL MOTO 2T

Minerálny 2-taktný motorový olej s minimálnou dymivosťou

SCHVÁLENIA

SPLŇA

API TC
ISO-L-EGC
JASO FC
TISI

POPIS PRODUKTU

LUKOIL MOTO 2T je 2-taktný motorový olej na minerálnej báze s minimálnou dymivosťou pre použitie predovšetkým v mestských aglomeráciách. Tým je vhodný pre vysoko namáhané 2-taktné motory mopedom, skútrov, motocyklov a ďalšie 2-taktné malé motory (kosačky na trávu, reťazové pily, atď.). Vhodný tiež do automatických systémov pre oddelené mazanie čerstvým olejom.

LUKOIL MOTO 2T ponúka rýchle, homogénne a stabilné zmiešanie s palivom a tým vysokú bezpečnosť prevádzky. Vďaka vysokej čistiacej schopnosti udržiava motor čistý a nezanáša výfukový systém. Formulácia low-smoke zabezpečuje spaľovanie s obzvlášť nízkou dymivosťou. Redukuje opotrebenie, čím predlžuje životnosť strojov.

POUŽITIE

LUKOIL MOTO 2T má použiteľný pomer miešania s palivom 1:50 až 1:100 (nutné dodržiavať údaje v návode na obsluhu).

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL MOTO 2T
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	878
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	147
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	30
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	70
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,7
Viskozitný index	---		120
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-18

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

04. Nov. 2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

