

LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90

Prevodový olej špeciálne vyvinutý so zameraním na požiadavky mechanických prevodoviek VOLVO

SCHVÁLENIA

SPLŇA

API GL-3
 VOLVO 97305
 ZF TE-ML 08

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90 je prevodový olej so špeciálnou aditíváciou pre úžitkové vozidlá a bol vyvinutý so zameraním na požiadavky mechanických prevodoviek VOLVO.

LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90 umožňuje jednoduché radenie za nízkych i vysokých teplôt, vyznačuje sa veľmi dobrou oxidačnou stálosťou a ochranou proti korózii a veľmi dobrým penivým chovaním.

POUŽITIE

LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90 je určený pre všetky mechanické prevodovky úžitkových vozidiel VOLVO.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	890
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	258
Viskozitná trieda	---	SAE J 306	80W-90
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	164
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	16,0
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	< -30

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".