

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90

Prevodový olej so špeciálnou aditíváciou (limited slip)

SCHVÁLENIA

ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C (ZF001761)

SPLŇA

API GL-5
ZF TE-ML 16E

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 je prevodový olej so špeciálnou aditíváciou (limited slip) pre extrémne zaťažované samo-svorné diferenciály.

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 kombinuje prísady Limited-Slip a moderné prísady na ochranu proti opotrebovaniu, čím bolo dosiahnuté potrebných vlastností pre diferenciály s uzávierkou. Pri jazde v zákrutách eliminuje možné praskanie.

Vďaka zvláštnym kvalitatívnym vlastnostiam **LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90**, vyplývajú výhody tiež pri použití v normálnych rozvodovkách, prejavujúce sa predovšetkým nízkymi hodnotami opotrebovania.

POUŽITIE

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 je vhodný pre diferenciály s uzávierkou a extrémne požiadavky rozvodoviek osobných a úžitkových vozidiel, traktorov a stavebných strojov, rovnako ako pre nesynchronizované mechanické prevodovky podľa predpisov výrobcov.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	903
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	226
Viskozitná trieda	---	SAE J 306	85W-90
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	144
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	13,8
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-24

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené ООО "LLK-International".