

# LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85

Minerálny prevodový olej s vysokou ochranou proti opotrebovaniu

## SCHVÁLENIA

MAN 341 Type E-1  
 MAN 341 Type Z-2  
 MB-Approval 235.1  
 TATRA

## SPLŇA

API GL-4  
 STEYR F1  
 ZETOR  
 ZF TE-ML 08

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** je mnohostranne použiteľný prevodový olej s vysokou ochranou proti opotrebovaniu.

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** vykazuje vysokou odolnosť proti starnutiu a maximálnu zaťažiteľnosť.

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** ponúka vysoko kvalitné aditíva proti opotrebovaniu a korózii, čo zaisťuje stabilné mazací film a excelentné mazacie vlastnosti.

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** má nízku závislosť viskozity na teplote a hlboký bod tuhnutia.

## POUŽITIE

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** je prevodový olej API GL-4 pre maximálne zaťaženie, prevažne pre mechanické prevodovky takmer všetkých výrobcov.

**LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** môže byť používaný, ak odpovedá predpisom výrobcu, tiež v mnohých rozvodovkách, satelitoch, hypoidných ozubeniach atď. prevodových jednotiek.

## TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	889
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	216
Viskozitná trieda	---	SAE J 306	80W-85
Kin. viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	107
Kin. viskozita pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	11,7
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-30

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".