

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90

Minerálny prevodový olej s vysokou ochranou proti opotrebovaniu

SCHVÁLENIA

MAN 341 Type E-1
TATRA

SPLŇA

API GL-4
ZETOR

P-Approval OPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 je mnohostranne použiteľný prevodový olej s vysokou ochranou proti opotrebovaniu.

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 vykazuje vysokou odolnosť proti starnutiu a maximálnu zaťažiteľnosť.

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 ponúka vysoko kvalitné aditíva proti opotrebovaniu a korózii, čo zaisťuje stabilné mazací film a excelentné mazacie vlastnosti.

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 má nízku závislosť viskozity na teplote a hlboký bod tuhnutia.

POUŽITIE

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 je prevodový olej API GL-4 pre maximálne zaťaženie, prevažne pre mechanické prevodovky takmer všetkých výrobcov.

LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90 môže byť používaný, ak odpovedá predpisom výrobcu, tiež v mnohých rozvodovkách, satelitoch, hypoidných ozubeniach atď. prevodových jednotiek.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	894
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	214
Viskozitná trieda	---	SAE J 306	85W-90
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	148
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,4
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-21

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".