

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90

Prevodový olej vyvinutý prevažne pre rozvodovky užitkových vozidiel

SCHVÁLENIA

MAN 342 Type M-2
ZF TE-ML 07A, 08

SPLŇA

API GL-5
FORD M2C-94A
FENDT
NH 520 A
STEYR G
TATRA TDS 80/32
VOITH VSN 6086/19/20

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90 je prevodový olej pre motorové vozidlá s vysokou ochranou proti opotrebovaniu a pre maximálne zaťaženie prevažne rozvodoviek, vyrobený z vysoko kvalitných solventne rafinovaných základových olejov.

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90 vykazuje vysokou odolnosť proti starnutiu a maximálnu zaťažiteľnosť.

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90 ponúka vysoko kvalitné aditíva proti opotrebovaniu a korózii, čo zaisťuje stabilné mazací film a dlhú životnosť rozvodoviek.

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90 má nízku závislosť viskozity na teplote a hlboký bod tuhnutia.

POUŽITIE

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90 je prevodový olej pre maximálne zaťaženie prevažne rozvodoviek. Vhodný tiež pre hypoidné rozvodovky s extrémnym presadením ôs motorových vozidiel a zemných strojov.

Dbajte predpisov výrobcu!

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	893
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	210
Viskozitná trieda	---	SAE J 306	80W-90
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	147
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,5
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-30

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".