

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140

Minerálny prevodový olej pre pohon náprav

SCHVÁLENIA

SPLŇA

API GL-5
 VOLVO 97310
 ZF TE-ML 07A, 08

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 je prevodový olej pre maximálne zaťaženie s vysokou ochranou proti opotrebovaniu.

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 vykazuje vysokou odolnosť proti starnutiu, maximálnu zaťažiteľnosť a vynikajúcu strihovú stabilitu.

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 ponúka vysoko kvalitné aditíva proti opotrebovaniu a korózii, čo zaisťuje stabilné mazací film a dlhú životnosť prevodov.

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 má nízku závislosť viskozity na teplote a hlboký bod tuhnutia.

POUŽITIE

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 je prevodový olej API GL-5 pre maximálne zaťaženie, používaný prevažne v pohonoch náprav.

LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140 odpovedá mnohým predpisom výrobcov (napr. Scania), môže byť tiež používaný v mechanických prevodovkách úžitkových vozidiel, satelitoch, hypoidných ozubeniach prevodových jednotiek (lyžiarske vleky atď.).

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL TRANSMISSION C 80W-140
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	875
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	200
Viskozitná trieda	---	SAE J 306	80W-140
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	258
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	25,4
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-30

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".