

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90

Plne syntetický prevodový olej pre moderné prevodovky a prevodové systémy náprav

SCHVÁLENIA

SPĺŇA

API GL-4
 VW 501 50

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 je plne syntetický, energiu šetriaci ľahko-bežný prevodový olej pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá (Light Duty Trucks, LDT).

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 vykazuje vysokou odolnosť proti starnutiu a tým dlhé výmenné intervaly.

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 ponúka vysoko kvalitné aditíva proti opotrebovaniu a korózii, maximálnu pevnosť olejového filmu v tlaku a strihovú stabilitu.

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 má nízku závislosť viskozity na teplote, extrémne hlboký bod tuhnutia, ktorý umožňuje vysoký komfort radenia aj za hlbokých teplôt.

POUŽITIE

LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90 bol vyvinutý špeciálne pre moderné plne synchronizované mechanické prevodovky a prevodové systémy náprav osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Na základe syntetických základových olejov zaručuje nepatrný odpor pri radení i za veľmi hlbokých teplôt a zabraňuje opotrebovaniu i pri najvyššom tepelnom zaťažení.

Prosím, dbajte predpisov výrobcov vozidiel!

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	845
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	180
Viskozitná trieda	---	SAE J 306	75W-90
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	88
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,6
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	173
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-51

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".