

LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140

Plne syntetický, univerzálny prevodový olej pre ťažko zaťažované mechanické prevodovky a rozvodovky

SCHVÁLENIA

SPLŇA

API GL-5

Odporúčaný pre prevodovky a rozvodovky úžitkových vozidiel **IVECO**, **SCANIA STO 1: 0** a pre rozvodovky **VOLVO** podľa predpisu **97310**
ZF TE-ML 07A, 08

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 je plne syntetický, palivo šetriaci viaccrossahový univerzálny prevodový olej pre ťažko zaťažované mechanické prevodovky a rozvodovky. Vysoká odolnosť proti starnutiu zaisťuje dlhé intervaly použitia. Vykazuje neutrálne chovanie voči farebným kovom a elastomérom.

LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 zaručuje maximálnu zaťažiteľnosť olejového filmu a ochranu proti opotrebovaniu. Optimalizuje životnosť prevodovky, minimalizuje odpor pri radení za hlbokých teplôt a minimalizuje hluk za vysokých teplôt. Priaznivé viskozitno-teplotné chovanie umožňuje celoročné použitie.

POUŽITIE

LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140 sa ako univerzálny prevodový olej skvele hodí pre mnoho synchronizovaných a nesynchronizovaných mechanických prevodoviek, hypoidné a planétové prevody zadných náprav atď. za všetkých prevádzkových podmienok.

Na základe excelentných vlastností za nízkych teplôt a nepatrné závislosti viskozity na teplote, **LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140** znižuje odpory pri radení a spotrebu paliva. Na základe dobrej znášanlivosti s materiálmi môže byť používaný v prevodovkách s predpísanou triedou API GL-1 až GL-5.

Možnosť, použiť **LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140** súčasne v mechanických prevodovkách a rozvodovkách, ponúka veľmi efektívne skladovanie a znižuje nebezpečenstvo zámeny.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	883
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	210
Viskozitná trieda	---	SAE J 306	75W-140
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	142
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	24,2
Viskozitný index	---		203
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	< -36

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".