

# LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80

Syntetický, vysoko výkonný prevodový olej

## SCHVÁLENIA

MAN 341 Typ E-3  
 MAN 341 Typ Z-4  
 ZF TE-ML 02L, 08, 16K (ZF001767)

## SPLŇA

API GL-4  
 DAF  
 IVECO  
 MB 235.4  
 RENAULT  
 VOLVO 97305

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80** je vysokotlakový prevodový olej na syntetickej báze špeciálne pre mechanické prevodovky ZF s a bez intardérov v autobusoch a úžitkových vozidlách.

**LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80** je prevodový olej s extrémnou stálosťou voči starnutiu pre najdlhšie výmenné intervaly oleja, špeciálne pre úžitkové vozidlá.

**LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80** kombinuje moderné, vysoko výkonné prísady na ochranu proti opotrebovaniu sa starajú o dlhú životnosť prevodov.

**LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80** má nízku závislosť viskozity na teplote a hlboký bod tuhnutia.

## POUŽITIE

**LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80** je odporúčaný ako špeciálny prevodový olej pre extrémne dlhé výmenné intervaly oleja prevažne v synchronizovaných mechanických prevodovkách ZF s a bez intardérov.

## TYPICKÉ ÚDAJE

| VLASTNOSŤ                 | Jednotka           | Skúšobná metóda | LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80 |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| Hustota pri 15 °C         | kg/m <sup>3</sup>  | DIN 51575       | 862                            |
| Bod vzplanutia            | °C                 | ISO 2592        | 230                            |
| Viskozitná trieda         | ---                | SAE J 306       | 75W-80                         |
| Kin. viskozita pri 40 °C  | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/T1    | 66                             |
| Kin. viskozita pri 100 °C | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/T1    | 9,5                            |
| Viskozitný index          | ---                |                 | 124                            |
| Bod tuhnutia              | °C                 | DIN ISO 3016    | <-39                           |

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".