

LUKOIL ATF SYNTH M14

Syntetická, červeně zbarvená kapalina pro přenos sil

SCHVÁLENIA

MB-Approval 236.14

SPLŇA

Allison C-4
CATERPILLAR TO-2

POPIS PRODUKTU

LUKOIL ATF SYNTH M14 je moderní syntetická červeně zbarvená kapalina, která poskytuje konstantní přesné řazení při dlouhých výměnných intervalech oleje, pro použití v automatických převodovkách osobních vozidel a SUV s pohonem zadních kol MERCEDES BENZ.

Vysoký viskozitní index tohoto univerzálně použitelného oleja **LUKOIL ATF SYNTH M14** zaručuje excelentné viskozitno-teplotné správanie a dovoľuje použitie aj v extrémne širokom rozsahu teplôt.

LUKOIL ATF SYNTH M14 vykazuje vynikajúcu oxidačnú stabilitu a penivostní správanie, excelentný tekutosť i za extrémne nízkych teplôt a zaisťuje spoľahlivú ochranu proti opotrebeniu a korózii.

Okrem toho sa **LUKOIL ATF SYNTH M14** vyznačuje vysokým potenciálom úspory paliva a zaisťuje konštantné presné radenie pri dlhých výměnných intervaloch oleja.

POUŽITIE

LUKOIL ATF SYNTH M14 je speciálně vyvinut pro použití v sedmistupňových automatických převodovkách (NAG 2, typ 722.9) ve vozzech MERCEDES-BENZ .

LUKOIL ATF SYNTH M14 je dále použitelný pro všechny pětistupňové automatické převodovky (typ 722.6) a je mimořádně účinný ve starších převodovkách s polevujícím účinkem řazení.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL ATF SYNTH M14
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	850
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	200
Kin. viskozita pri -40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8 500
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	26,9
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	6,5
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	210
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-51

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19. Okt. 2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

