

LUKOIL ATF SYNTH MULTI

Vysoko výkonná kvapalina pre automatické prevodovky osobných a úžitkových vozidiel

SCHVÁLENIA

MAN 339 Type V-2/Z-2
MAN 339 Type L1
MB-Approval 236.6
VOITH H55.6336.XX
VOLVO 97340 / 97341
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B (ZF001944)

SPĽÁŇA

Allison C-4, TES-295, TES-389
Audi/VW G 052 162, G 052 990, G 055 025
Ford MERCON V
GM DEXRON IIIH
Honda ATF Z-1
Hyundai/Kia SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317
Mazda ATF-M III, ATF-MV
MOPAR AS68RC
Nissan 402, Nissan Matic-D, J, K
Toyota T, T-II, T-III, T-IV
Audi G 052 162, G 052 990, G 055 025
PSA AL-4,
Renault DP-0
Volvo 4-6 speed
ZF TE-ML 09, 11A u. 11B

POPIS PRODUKTU

LUKOIL ATF SYNTH MULTI je vysokokvalitný univerzálny olej do automatických prevodoviek osobných a úžitkových vozidiel.

Táto kvapalina je určená na použitie vo veľkom počte osobných automobilov a zodpovedá požiadavkám popredných svetových výrobcov na použitie v klasických i v moderných typoch automatických prevodoviek. **LUKOIL ATF SYNTH MULTI** môže byť použitý vo vozidlách zo Severnej Ameriky a Európy.

LUKOIL ATF SYNTH MULTI je odporúčaný pre servisné náplne do domácich i zahraničných vozidiel počas záruky a po uplynutí záruky.

POUŽITIE

LUKOIL ATF SYNTH MULTI je odporúčaný pre automatické prevodovky osobných automobilov, pre ktoré sú ako minimálne požiadavky odporúčané produkty Dexron IIIH. Môže byť použitý aj ako kvapalina do posilňovača riadenia.

VÝHODY

- Eliminuje pravdepodobnosť naplnenia automatickej prevodovky nevhodným produktom.
- Vykazuje stabilnú treciu charakteristiku a plynulé radenie bez vibrácií.
- Má vynikajúce tepelnú a oxidačnú stabilitu a umožňuje tak predĺženie intervalov výmeny oleja.
- Zaručuje predĺženú životnosť spojky.
- Vykazuje zlepšené mazacie vlastnosti a tekutosť pri nízkych teplotách.
- Optimálna viskozita zabezpečuje rýchlu reakciu elektro hydraulických riadiacich systémov.

Okrem toho má **LUKOIL ATF SYNTH MULTI** nízku teplotnú závislosť od viskozity (vysoký viskozitný index) a vynikajúcu odolnosť proti starnutiu. Táto kvapalina nemá žiadny negatívny vplyv na tesniace materiály a netvorí penu. Vylepšené antikorózne vlastnosti spoľahlivo chránia všetky súčasti systému.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL ATF SYNTH MULTI
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	850
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	198
Kin. viskozita pri -40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11 960
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	36,8
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,5
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	178
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	< -50

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".