



# Mobil Delvac Synthetic ATF

## Plně syntetická kapalina pro automatické převodovky

### Popis produktu

Mobil Delvac Synthetic ATF je plně syntetická kapalina pro automatické převodovky doporučená Allison Transmission, Inc schválená podle specifikace Allison TES-295. Mobil Delvac Synthetic ATF kapalina je navržena tak, aby splňovala náročné požadavky moderních vysoce namáhaných automatických převodovek komerčních vozidel.

Díky syntetickému základu má Mobil Delvac Synthetic ATF ve srovnání s kapalinami na ropné bázi lepší termickou a oxidační stabilitu, extrémně nízký bod tuhnutí, vylepšenou tekutost za nízkých teplot a přirozeně vysoký viskozitní index, který umožňuje udržet viskozitu i výkonnost na stejné úrovni v širokém rozsahu pracovních teplot.

### Vlastnosti a výhody

Mobil Delvac Synthetic ATF je vysoce stabilní i za nejnáročnějších podmínek, snižuje opotřebení, prodlužuje životnost převodovek při vysokých zatíženích a udržuje jejich čistotu.

Pomáhá zlepšit celkovou efektivitu přenosu kroutícího momentu, umožňuje hladké řazení a snižuje spotřebu paliva.

Výjimečná stříhová stabilita zajišťuje udržení potřebné viskozity i v nejnáročnějších podmínkách a vysoké provozní teplotě.

Vynikající nízkoteplotní tekutost poskytuje rychlé a spolehlivé mazání při okolních teplotách až -54 ° C. Mobil Delvac Synthetic ATF je kompatibilní s produkty na ropné bázi a s běžnými těsnicími materiály.

### Schválení a specifikace

Mobil Delvac Synthetic ATF je doporučen spol. ExxonMobil pro použití u moderních vysoce výkonných nákladních automobilů, autobusů, užitkových vozidel, demprů, dodávek a dalších zařízení která vyžadující výkonnostních úrovní dle těchto norem nebo schválení:

- Allison TES-295 (AN – 051005)
- MB 236.91
- Voith Turbo H55.633638 / DIWA Service Bulletin 013 & 118

### Charakteristické vlastnosti

Mobil Delvac Synthetic ATF	
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	39
cSt při 100°C	7,3
cSt při - 40°C, max	8400
Viskozitní index, ASTM D 2270	168
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-54
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	236
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.85
Barva ASTM	červená

## **Zdraví a bezpečnost**

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

*Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejich poboček.*

