

LUKOIL TORNADO AQUA

Vysoce kvalitní turbínové oleje s vynikajúcou odolnosťou proti starnutiu a korózii

SCHVÁLENIA

SPĽŇA

DIN 51515-TD
ISO 8086-L-TSA & -TGA
BBC
DEMAG-DELAVAL
ELIN
Kraftwerksunion
MAN
STAL-LAVAL

POPIS PRODUKTU

Rada olejov **LUKOIL TORNADO AQUA** kombinuje vynikajúcu stabilitu proti starnutiu pri vysokých pracovných teplotách, vynikajúce odlučovanie vzduchu, rýchlu separáciu vody a vynikajúcu ochranu proti korózii.

LUKOIL TORNADO AQUA sú bez zinku, chlóru, PCB a PCT.

POUŽITIE

V súlade s odporúčaním výrobcov je rada olejov **LUKOIL TORNADO AQUA** používaná ako mazací oleje pre vodné turbíny a pre mnoho ďalších aplikácií ako cirkulačné systémy, alebo hydraulické systémy pracujúce pri vysokých teplotách a vysokom tlaku vzduchu.

V prípade, že je potrebný turbínový olej pre extrémne tlaky a s extrémnymi vlastnosťami proti otieraniu, poukazujeme na naše oleje **LUKOIL TORNADO EP** (DIN TD-LP turbínové oleje) alebo **LUKOIL GYSER ST** séria.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL TORNADO AQUA	
			78	100
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	885	878
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>210	>220
Viskozitná trieda	ISO VG		78	100
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	78	100
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9.4	11
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-21	<-21

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".