

# LUKOIL TORNADO SEP

Syntetické turbínové oleje s vynikajúcou odolnosťou proti starnutiu a korózii a v neposlednej rade proti opotrebovaniu

## SCHVÁLENIA

MAN TURBO  
SIEMENS TLV 901305  
VOITH Turbo

## SPLŇA

DIN 51515-TGP  
GENERAL ELECTRIC

## POPIS PRODUKTU

Rada olejov **LUKOIL TORNADO SEP** spojuje vynikajúcu oxidačnú stabilitu pri vysokých teplotách, vynikajúce odlučovanie vzduchu, rýchle odlučovanie vody a vynikajúcu ochranu proti korózii.

## POUŽITIE

V súlade s odporúčaniami výrobcov zariadení sú oleje **LUKOIL TORNADO SEP** používané ako mazací oleje pre plynové turbíny pracujúce pod veľkou tepelnou záťažou a pre mnoho ďalších aplikácií vyžadujúcich vynikajúcu odolnosť proti starnutiu a proti opotrebovaniu (napr. aplikácia s ozubením).

## TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL TORNADO SEP	
			32	46
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	845	848
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>230	>240
Viskozitná trieda	ISO VG		32	46
Kin. viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	32,3	48,6
Kin. viskozita pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	5,9	7,8
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-36	<-33

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".