

LUKOIL STABIO SRK 220

Vysokokvalitný olej se speciálními přísadami určený pre piestové kompresory

SCHVÁLENIA

SPLŇA

DIN 51 506 – VDL 220

POPIS PRODUKTU

LUKOIL STABIO SRK 220 sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti starnutiu, veľmi dobrými vlastnosťami tvorbou mazacieho filmu a príľnavosťou.

Vďaka špeciálnym aditívam vykazuje **LUKOIL STABIO SRK 220** veľmi dobrú ochranu proti korózii a opotrebovaniu. Je vyrobený na báze nafténových základných olejoch, vďaka čomu má vynikajúce vlastnosti pri nízkych teplotách.

POUŽITIE

LUKOIL STABIO SRK 220 sa používa na mazanie pomalobežných vysokotlakových kompresorov pri stláčaní technologických plynov.

LUKOIL STABIO SRK 220 je vynikajúco vhodný aj na centrálné mazanie hnacích ústrojenstiev a valcov a na stratové mazacie miesta kompresorov s predpísanou príslušnou úrovňou viskozity.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL STABIO SRK 220
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	921
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>240
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	220
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,2
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-24

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19. Okt. 2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

