

# LUKOIL LUBE P

Mazací oleje na báze parafinických solventných rafinátov (neutrálne oleje)

## SCHVÁLENIA

## SPLŇA

Mazací olej DIN 51517-C  
Mazací olej DIN 51501-L-AN  
Mazací olej DIN 51502-H

## POPIS PRODUKTU

Oleje rady **LUKOIL LUBE P** sa vyznačujú odolnosťou proti starnutiu i pri zvýšených prevádzkových teplotách, dobrým viskozitno-teplotným chovaním (VI > 90) a dobrými mazacími vlastnosťami.

Oleje rady **LUKOIL LUBE P** zaisťujú dobrú ochranu proti korózii mazacích miest.

## POUŽITIE

Oleje rady **LUKOIL LUBE P** sa používajú ako mazací olej pre čelné ozubené prevody, pre olejom mazané valivé a kĺzavé ložiská, v obehových systémoch a pre stratové mazanie, ak nie sú predpísané oleje s EP prísadami. Je treba dbať požiadavkou na viskozitu oleja!

## TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL LUBE P								
			15	32	46	68	100	150	220	320	460
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	840	868	874	880	883	890	896	900	904
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>190	>220	>220	>235	>250	>250	>260	>280	>300
Kin. viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	15	32	46	68	100	150	220	320	460
Kin. viskozita pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	3,4	5,5	6,5	8,6	11,0	14,5	18,7	24,5	31,6
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-15	<-12	<-12	<-12	<-12	<-12	<-12	<-9	<-9

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19. Okt. 2015, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

