

LUKOIL EFFORSE XDI 4004

Motorový olej s nízkym obsahom popola na použitie v štvortaktných plynových motoroch s katalyzátorom alebo bez neho, špeciálne na predĺžené intervaly výmeny

SCHVÁLENIA

GE Jenbacher TA 1000-1109

SPLŇA

MAN 3271-2

DEUTZ 0199-99-2105/7

POPIS PRODUKTU

LUKOIL EFFORSE XDI 4004 sa vyznačuje vysokým stupňom ochrany proti opotrebovaniu, vysokou odolnosťou voči oxidácii a starnutiu. Vďaka vyváženému zloženiu spoľahlivo zabraňuje tvorbe usadenín v spaľovacom priestore a vo výfukovom systéme.

LUKOIL EFFORSE XDI 4004 chráni pred usadzovaním kalov, zakoksovaním a preukazuje vynikajúci stupeň ochrany proti korózii.

POUŽITIE

LUKOIL EFFORSE XDI 4004 sa odporúča na použitie v štvortaktných plynových motoroch s preplňovaním aj bez preplňovania turbokompresorom a s trojcestným katalyzátorom (λ -1 prevádzka). Je vhodný pre motory na zemný plyn, bioplyny s nízkou koncentráciou škodlivín alebo na nízkoenergetické procesné plyny. Je tiež vhodný pre zážihové prúdové motory.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL EFFORSE XDI 4004
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	874
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>230
Viskozitná trieda	SAE		40
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	115
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,6
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	108
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	< -27
Sulfátový popol	% hm.	DIN 51575	0,47
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	5,5
Neutralizačné číslo (NZ)	mg KOH/g	DIN 51558	0,25

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".