

LUKOIL ASSISTO

Vysoko kvalitný olej pre lesklé kalenie

SCHVÁLENIA

SPŔŔA

Kaliaci a zušľachtľujúci olej podľa DIN 51 502 – L 15

POPIS PRODUKTU

LUKOIL ASSISTO prevažne rýchlym odvodom tepla z kovových povrchov zaisťuje najlepšiu výslednú tvrdosť a maximálnu hodnotu pevnosti kaleného materiálu. Dobré nízkoteplotné vlastnosti umožňujú použitie oleja tiež priamo v kaliacich zariadeniach, resp. ich obehových systémoch, ktoré sú vystavované hlbokým okolitým teplotám (napr. chladenie prúdom vody).

POUŽITIE

Kaliace a zušľachtľujúce kúpele pre ocele všetkého druhu. Na základe skvelého osvedčenia v praxi je **LUKOIL ASSISTO** používaný tiež vo veľkých kaliacich zariadeniach.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL ASSISTO
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	849
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>180
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	3,5
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-15

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".