

LUKOIL SUPERDRAW E 70

Moderný, stredne viskózný obrábací olej neobsahujúci chlór pre najťažšie druhy tvarovania

SCHVÁLENIA

SPLŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SUPERDRAW E 70 je moderný, stredne viskózný obrábací olej neobsahujúci chlór pre najťažšie druhy tvarovania.

Kombinácia moderných zložiek Extreme Pressure a Anti Wear spolu so strednou viskozitou umožňujú dobré výsledky tiež pri najťažších tvarovací procesoch s materiálmi vysokej pevnosti, ktoré boli doposiaľ možné len s produktmi s vysokým obsahom chlórovaných parafínov. Z toho vyplývajú značné výhody významné pre životné prostredie a drastická redukcia nákladov na spracovanie odpadu.

POUŽITIE

Špeciálne pre najťažšie tvarovanie, razenie drôtov, vytlačovanie misiek alebo hlboké ťaženie.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL SUPERDRAW E 70
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	897
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>190
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	71
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,0
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-12
Vzhľad	-		opálový

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".